

		njihovu srednju vrednost.
Korigovana slika	<i>Rectified</i>	Slika snimljena daljinskom detekcijom koja je prethodno geometrijski korigovana da bi se smanjili efekti orientacije senzora, vremena merenja itd.
Korisnički segment	<i>User segment</i>	GPS prijemnici koji se koriste u vojne i civilne svrhe.
Kriging	<i>Kriging</i>	Interpolaciona tehnika za dobijanje statistički nepristrasnih procena stanja na neuzorkovanim delovima parcele. Najčešće korišćena metoda za izradu prostornih mapa.
LANDSAT	<i>LANDSAT</i>	Serijsa satelita koji služe za opservaciju Zemlje primenom tehnike daljinske detekcije.
Lidar	<i>Light detection and ranging</i>	Tehnika daljinske detekcije koja koristi lasersku svetlost za 3-D merenje površine zemlje.
Lokalni koordinatni sistem	<i>Local coordinate system</i>	Koordinatni sistem u kojem su koordinate definisane u odnosu na poznatu lokaciju iz okruženja.
Mapa kontura	<i>Contour map</i>	Mapa prinosa (ili nekog drugog parametra) koja prikazuje zone istog nivoa.
Mapa preporuke	<i>Prescription map</i>	Prostorna karta koja sadrži informacije o količinama materijala (đubrivo, pesticid ili seme) koji treba primeniti na određenom delu njive korišćenjem tehnologije promenljivih normi (VRT).
Merenje u hodu	<i>On-the-go</i>	Tehnika merenja gde se senzor pomera kontinualno u vremenu i generiše manje ili više podataka u vremenu.
Merna čelija	<i>Load cell</i>	Uredaj koji prevodi dejstvo sile u izlaznu vrednost električnog signala.